

Nordkalk

Nordkalk AtriGran Mg

Wapno węglanowe magnezowe granulowane
NAWÓZ WE ŚRODEK WAPNUJĄCY

Typ G1 Wapień naturalny / 3b Wapień dolomitowy - rozdrobniony

DEKLAROWANE WARTOŚCI :

Liczba zubożenia 54 %
Całkowity tlenek wapnia (CaO) 30 %
Całkowity tlenek magnezu (MgO) 17 %

UZIARNIENIE (badanie na mokro)

Wymiar sita	Suma mas przechodzących [%]
2,0 mm	100
1,0 mm	100
0,315 mm	min. 97
0,1 mm	min. 90

Produkt może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.

ZASTOSOWANIE

Wapno Nordkalk AtriGran Mg to naturalny wysokoreaktywny produkt węglanowy z magnezem.

Wapno Nordkalk AtriGran Mg zaleca się stosować na wszystkich rodzajach gleb kwaśnych i lekko kwaśnych niezależnie od ich kategorii agronomicznej o niskiej i średniej zasobności w magnez zarówno w uprawach w rolniczych, sadowniczych i ogrodniczych.

Podstawowym celem zastosowania wapna Nordkalk AtriGran Mg jest obniżenie kwasowości gleby w celu poprawy właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleby w krótkim okresie czasu oraz poprawa zasobności w magnez. W wyniku zastosowania odpowiednich dawek wapna Nordkalk AtriGran Mg możemy nadać glebie odpowiedni odczyn, dostosowany do wymagań roślin i wzbogacić kompleks sorpcyjny w magnez.

NORDKALK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com

ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 167

ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43

ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

ZAKŁAD SZCZECIN ul. Gdańska 20 N, 70-661 Szczecin, tel. 91/ 430 73 36

www.nordkalk.pl



Nordkalk

ZASADY PRZECHOWYWANIA I ŚRDKI BEZPIECZEŃSTWA

Wapno Nordkalk AtriGran Mg, należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych zabezpieczających przed wilgocią. Chronić przed dziećmi. Stosować odzież ochroną. Nie wdychać pyłu, chronić oczy, zanieczyszczone oczy przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Bezpieczeństwo: Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Wyłączony z rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

Transport: samochodowy w workach typu big-bag, worki 25 kg.

Wymagania normowe: Spełnia wymagania

- Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003r. w sprawie nawozów.

- Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 463/2013 z dnia 17 maja 2013r.

NORDKALK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com

ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 167

ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43

ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

ZAKŁAD SZCZECIN ul. Gdańska 20 N, 70-661 Szczecin, tel. 91/ 430 73 36

www.nordkalk.pl

