

# Nordkalk

SORBENT

## NORDKALK ELECTRA® 0-1 (WL)

Mączka kamienia wapiennego bazująca na surowcu z kopalni Nordkalk.

**Zastosowanie:** Sorbent do usuwania kwaśnych związków (siarki, chloru i fluoru) z gazów spalinowych.

**Składowanie:** W warunkach zapobiegających zanieczyszczeniom i zawilgoceniom.

**Transport:** BIG BAG, transport samochodowy (cemento-naczepy) lub kolejowy.

**Bezpieczeństwo:** Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Wyłączony z rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.


### Skład chemiczny\*

PARAMETR	ZAWARTOŚĆ [%WAGOWO]
CaCO <sub>3</sub>	97,1
MgCO <sub>3</sub>	0,56
SiO <sub>2</sub>	0,21
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,04
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,12

**Wilgotność:** Max 0,3%

### Uziarnienie\*

WYMIAR OCZKA SITA [MM]	PRZESIEW [%]
1,5	100
0,5	43÷95
0,3	27÷70
0,1	15÷25



\* Produkt otrzymywany jest z naturalnego surowca, jakim jest kamień wapienny. Podane wartości uziarnienia i składu chemicznego nie są wartościami gwarantowanymi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

NORDKALK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com

ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 167

ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43

ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

ZAKŁAD SZCZECIN ul. Gdańska 20 N, 70-661 Szczecin, tel. 91/ 430 73 36

www.nordkalk.pl

