Nordkalk

SORBENT

NORDKALK ELECTRA® 90 (WL)

Mączka kamienia wapiennego bazująca na surowcu z kopalni Nordkalk.

Zastosowanie: Sorbent do usuwania kwaśnych związków (siarki, chloru i fluoru) z gazów spalinowych.
Składowanie: W warunkach zapobiegających zanieczyszczeniom i zawilgoceniom.
Transport: BIG BAG, transport samochodowy (cemento-naczepy) lub kolejowy.
Bezpieczeństwo: Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Wyłączony z rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

Skład chemiczny*

PARAMETR	ZAWARTOŚĆ [%WAGOWO]
$CaCO_3$	min.95%
$MgCO_3$	max. 2%
SiO_2	max. 2%
Fe_2O_3	max. 0,5%
Al_2O_3	max. 0,5%
SiO_2+NR	max. 2,5%

Wilgotność: Max 0,5%

Uziarnienie*

WYMIAR OCZKA SITA [MM]	ODSIEW [%]
>0,075	max. 15%

* Produkt otrzymywany jest z naturalnego surowca, jakim jest kamień wapienny. Podane wartości uziarnienia i składu chemicznego nie są wartościami gwarantowanymi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

NORDKALK Sp. z o.o.
Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com
ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 167
ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43
ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

www.nordkalk.pl www.pH70.pl

